客户端授权码

目录

CONTENTS

01 如何设置

02 密码规则

03 如何使用

01 如何设置

如何设置




用户自行开启或关闭，开启前需要先绑定手机

开启功能后需要生成授权密码，最多生成20个

如何设置

授权密码仅显示一次，生成后会发送至绑定的手机上（可删除重新生成）




可随意设置，主要方便记忆

可设置授权密码的到期时间

建议选择较为复杂的随机授权密码


02 密码规则

密码规则


包含3种字符
不包含3位连续的相同字符
授权密码为16位
多个随机授权密码不能相同
不包含用户帐号信息
不能与邮箱密码相同
不包含3位连续的字母或数字

03 如何使用

如何使用


系统设置
邮件列表
邮箱管理
邮件模板
邮件签名
来信分类
日历
快捷键
代理设置
安全锁
关于
邮箱管理
服务器设置
协议 IMAP
收信服务器 imap.qiye.163.com
端口 993
加密 SSL/TLS
帐号 必填
密码 ••••••••••
本地备份 当服务器邮件删除时，本地邮件 同步删除
邮件收取后，服务器邮件 不自动删除
发信服务器 smtp.qiye.163.com
端口 994
加密 SSL/TLS
帐号 选填
密码 选填
验证并保存
保存
取消
姓名
操作
确定
取消
删除
更多
修改
删除
回复
不使用
不使用

关于授权密码：

- 客户端授权密码也能触发客户端登录失败锁定。
- 若用户忘记客户端授权密码，在webmail删除重新生成客户端授权密码即可，不必记忆备份已经在使用的授权密码。
- 一个授权码没有规限使用的次数和范围。不同设备，不同客户端，都是可以使用同一个授权码
- 尽量做到不同客户端配置不同客户端授权密码，互不干扰。



THANK YOU